Modèle LOVE TREE Terlyss

Référence MPM11102

Transparence 44 %

Ouvertures Grands feuillages exotiques

#### **DESCRIPTION**

Le garde-corps se compose d'un premier cadre en acier tubulaire mécanosoudé Letece® sur lequel s'accroche une tôle décorative aux grandes découpes végétales en forme de feuillage dense. Les découpes filantes donnent un effet apaisant grâce à l'enchevêtrement de feuilles pointues de tailles différentes.

# **USAGES CONSEILLÉS**

Le garde-corps Love Tree s'utilise principalement pour des terrasses de jardin ainsi qu'en séparatifs dans des espaces extérieurs de restaurants.

## **OPACITÉ**


Le panneau décoratif laisse passer le regard

## **PANNEAU DÉCORATIF**

Tôle acier galvanisé en découpe laser sans bavure, fixée en face avant du cadre par rivet

#### DÉLAI

5 sem à validation des plans production définitifs





# **BÂTIMENT**

#Logement #Bureau #LieuPublic #Jardin

### **STRUCTURE**

Cadre Letece® Terlyss avec :

- Une main courante en tube rectangulaire de 60 x 20 mm soudée sur deux poteaux verticaux de même section
- Trois lisses intermédiaires de 30 x 20 mm espacées de 160 mm de la main courante
- Une lisse basse de 30 x 20 mm offrant un vide de 95 mm par rapport à la dalle béton
- Assemblage en acier rigide entièrement soudé
- Format de calepinage : module de base 1200 mm et module alternatif 2400 mm, pièces d'angle résistantes monobloc de 400 x 800 mm sans piètement à l'angle, formats subsidiaires sur demande
- Platine de 145 x 100 : pose à la française
- Galvanisation à chaud\*\* ou métallisation ou primer zinc
- Poids total: 18.35 Kg

Peinture: Thermolaguage épaisseur mini 80 µm

Couleur: toute la gamme de teinte RAL + autres selon choix architecte

Précautions complémentaires : Bord de mer, montagne, site sécurisé, ponts et ouvrages d art.

Conforme à la norme NF P 01-013, essais statiques sur main courante et essai dynamique au sac disponible sur demande.



### Garantie de 10 ans sur pièces livrées sur chantier soumis à conditions d installation.

- \* car pièce gauche et pièce droite (variante pose anglaise document annexe)
- \*\*Primerzinc selon contrainte chantier (délai express, peinture extra lisse...)

