

Modèle **STRILLER ZEN Duolyss**
 Référence **MPM10302**

Transparence **27 %**
 Ouvertures **Grandes fentes arrondies**

DESCRIPTION

Le garde-corps en structure acier Letece orné du motif Striller Zen s'accorde aux lignes verticales et s'associe souvent à des formes ascendantes. Les découpes donnent un nouvel équilibre en évitant un effet de dominante horizontale.

USAGES CONSEILLÉS

Le modèle Striller zen est best seller des motifs de type végétal. Multifonction et utilisable partout sans restriction, il convient à la fois pour les bureaux, collectivités et logements.

OPACITÉ


Le panneau décoratif laisse passer le regard

PANNEAU DÉCORATIF

Tôle perforée acier galvanisé, fixée en face avant du cadre par rivet

DÉLAI

5 sem à validation des plans production définitifs
 Express en 3 sem selon formats standards dispo*!



BÂTIMENT

#Logement #Bureau #Jardin

STRUCTURE

Cadre Letece® Duolyss avec :

- Une main courante en tube rectangulaire de 60 x 20 mm soudée sur deux poteaux verticaux de même section
- Deux lisses intermédiaires de 30 x 20 mm espacées de 180 mm de la main courante
- Une lisse basse de 30 x 20 mm offrant un vide de 95 mm par rapport à la dalle béton
- Assemblage en acier rigide entièrement soudé
- Format de calepinage : module de base 1200 mm et module alternatif 2400 mm, pièces d'angle résistantes monobloc de 400 x 800 mm sans pîtement à l'angle, formats subsidiaires sur demande
- Platine de 145 x 100 : pose à la française
- Galvanisation à chaud** ou métallisation ou primer zinc

Peinture : Thermolaquage épaisseur mini 80 µm

Couleur : toute la gamme de teinte RAL + autres selon choix architecte

Précautions complémentaires : Bord de mer, montagne, site sécurisé, ponts et ouvrages d'art.

Conforme à la norme NF P 01-013, essais statiques sur main courante et essai dynamique au sac disponible sur demande.



Garantie de 10 ans sur pièces livrées sur chantier soumis à conditions d'installation.

* car pièce gauche et pièce droite (variante pose anglaise document annexe)

**Primerzinc selon contrainte chantier (délai express, peinture extra lisse...)



garde-corps.dampere.fr

Tél : 01.85.90.70.03 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel